



Nástěnné panely SPC

TECHNICKÝ LIST

Typ profilu	Stěnové panely SPC
Material	SPC
Rozměry obkladu	30 cm x 60 cm / 120 cm x 60 cm
Tloušťka	4 mm
Oblast pokrytí/balení	30 cm x 60 cm: 2,34 m ² / 120 cm x 60 cm: 2,88 m ²
Balení	30 cm x 60 cm: 13 szt. (2,34 m ²) / op. 120 cm x 60 cm: 4 szt. (2,88 m ²) / op.
Skladování	Výrobek skladujte v krytých prostorách, mimo dosah tepelných spotřebičů a přímého ohně a vystavení slunečnímu záření. Za podmínek k ochraně panelů před kontaminací, deformace a mechanické poškození.
Nástroje	K řezání použijte zalamovací nůž, pilu nebo přímočarou pilu.
Propojení	Pero a drážka.
Instalační teplota	Před instalací by měly být panely ponechány v místnosti, ve které budou instalovány, aby bylo možné aby se jejich teplota vyrovnala s teplotou okolí.
Důležité informace o montáži	• výrobek lze instalovat na vlhkých místech místnosti (kuchyně, koupelna), pokud jsou perodrážky utěsněny silikonem. • neinstalujte na místech vystavených otevřenému ohni (plynový sporák). • lepená montáž - hladký, neodlupující se podklad, lepidlo na bázi hybridního polymeru
Údržba	Čistěte vlhkým hadříkem nebo jemným čisticím prostředkem. Tekuté skvrny nenechávejte zaschnout. Intenzivní drhnutí a používání silných čisticích prostředků může dojít k poškození povrchu nebo odbarvení panelu. Nepoužívejte k čištění rozpouštědla a kyseliny nebo kapaliny na jejich bázi. Nečistěte ostrými nebo drsnými hadříky, houbami a kartáči. Nenechávejte čisticí prostředky na povrchu, na povrchu, po čištění je důkladně opláchněte vodou, ponechání čisticích prostředků na povrchu může způsobit změnu barvy.
Vlastnosti na životní prostředí	100% recyklovatelný výrobek


Základní charakteristiky	Užité vlastnosti	Metody vyhodnocování
Odolnost proti nárazu	Ne méně než 10J (23,03)	PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010
Vypuštění nebezpečných látek do ovzduší	NPD	
Reakce na oheň	B-s2;d0	
Pevnost při upevňování	Viz návod k montáži	



RYCHLÉ
PROMĚNĚNÍ
INTERIÉRU



VODĚODOLNOST



MONTÁŽ
NA LEPIDLO



JEDNODUCHÁ
INSTALACE



RYCHLÁ
INSTALACE

